

Leitfähigkeits-Hand-Messgeräte, METTLER TOLEDO Portable Conductivity Meters

FiveGo™ tragbares Leitfähigkeits-Messgerät

Handliches Routinegerät für Leitfähigkeits-, Salzgehalt- und TDS-Messungen mit extrem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis.

Einsetzbar in vielen Bereichen (z.B. Lebensmittel, Getränke, Wasser- /Umweltanalytik...).

Technische Daten:

Leitfähigkeitsbereich:	0,1 µS/cm - 199,9 mS/cm, +/- 0,5%
Temperaturbereich °C:	0,0 - 100,0, Auflösung: 0,1°C
TDS:	0,1 mg/L - 199,9 g/L
Salinität:	0,00 - 19,99 psu
Kalibration:	1-Punkt
Datenspeicher:	30 Datenpunkte
Anzeige:	LCD
Stromversorgung:	4 AAA-Batterien 1,5 V

Artikel	Best.-Nr.
FiveGo™ FG3-Basic	10 50 02903
Messgerät inkl Elektrodencclip, Handriemen	
Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung, 4x Batterien	
① FiveGo™ FG3-Kit	10 50 02904
wie FG3, zzgl. LF-Elektrode LE703, Kalibrierstandards	
FiveGo™ FG3-Feldkit	10 50 02905
wie FG3-Kit, zzgl. Feldtasche, 4 Probengläser	

② Tragbares Leitfähigkeits-Messgerät Seven2Go Pro™ S7

Leistungsstarkes Profi-Handmessgerät (IP67) für präzise Leitfähigkeits-Messungen in Labor, Produktion und Freiland.

- hochauflösendes Multifunktions-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- anwählbare akustische und optische Statusanzeige/Meldungen
- umfangreiche GxP Unterstützung mit ISM®, Experten- und Anwendermodus
- wasserdichter micro-USB-Anschluss für einfache Datenübertragung
- Bedienmenu mit 12 anwählbaren Sprachen
- Datenlogger für 2000 Datensätze
- 1-Punkt-Kalibration, autom. Standarderkennung/ 3 vordefinierte, 1 frei def. Standard
- automatische, Zeitintervall- oder manuelle Messwerterfassung

Weitere Eigenschaften siehe auch Seven2Go S3

Technische Daten:

Leitfähigkeitsbereich:	0,01 µS/cm bis 1000 mS/cm
TDS:	0,01 mg/l bis 600 g/l
Spez. Widerstand:	0,00 bis 100 MOhm x cm
Salinität:	0,00 bis 42,00 psu
Temperaturbereich °C:	-5 bis 105°C/ Auflösung 0,1°C

Artikel	Best.-Nr.
Seven2Go Pro™ S7-Meter	10 50 02921
Messgerät, Elektroden-Clip, Batterie, Zertifikat	
Seven2Go Pro™ S7-Standard Kit	10 50 02922
wie S7-Meter zzgl. Sensor InLab738-ISM, Lf-Standards (Beutel), Probenflaschen	
Seven2Go Pro™ S7-Field Kit	10 50 02923
wie S7-Standard Kit, zzgl. Feldkoffer	
Seven2Go Pro™ S7-USP/EP Kit	10 50 02924
wie S7-Standard Kit, jedoch mit Sensor InLab742-ISM	
Ersatz-Elektroden und weiteres Zubehör: auf Anfrage!	

③ Tragbares Leitfähigkeits-Messgerät Seven2Go™ S3

Intuitives Routinegerät (IP67) für die mobile Leitfähigkeits-Messung in Labor, Produktion und Freiland mit großer Funktionsbreite:

- sehr einfache, intuitive Bedienung, robustes und ergonomisches Design
- großes Multifunktions-Display: alles auf einen Blick
- ISM® (intelligentes Sensor-Management)
- Datenlogger für 200 Datensätze
- 1-Punkt-Kalibration, autom. Standarderkennung/ 3 vordefinierte, 1 frei def. Standard
- automatische, zeitgesteuerte- oder manuelle Messwerterfassung
- wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Betrieb: AA Batterien oder wiederaufladbare Akkus

Technische Daten:

Leitfähigkeitsbereich:	0,01 µS/cm bis 500 mS/cm
Temperaturbereich °C:	-5 bis 105°C/ 0,1°C
TDS:	0,01 mg/l bis 300 g/l
Spez. Widerstand:	0,0 - 100 MOhm x cm
Salinität:	0,00 bis 42,00 psu



Artikel	Best.-Nr.
Seven2Go™ S3-Meter	10 50 02931
Messgerät, Elektroden-Clip, Batterie, Zertifikat	
Seven2Go™ S3-Standard Kit	10 50 02932
wie S3-Meter zzgl. Sensor InLab738-ISM, Lf-Standards (Beutel), Probenflaschen	
Seven2Go™ S3-Field Kit	10 50 02933
wie S3-Standard Kit, zzgl. Feldkoffer	
Ersatz-Elektroden und weiteres Zubehör: auf Anfrage!	

④ Leitfähigkeitsmesszellen

Neue Sensoren mit verbesserter Messperformance und optimierten Handling für alle Bereiche.

InLab710 und 720 mit Glaszylinder zum Einsatz in org. Lösemitteln, InLab731 für wässrige Medien, InLab741, 742: Spezialsonden für Messungen in Klar- und Reinstwasser.

Nur in Verbindung mit Leitfähigkeitsgeräten der Firma Mettler-Toledo.

ISM-Sensoren mit integriertem Chip für Intelligentes Sensormanagement (ISM®). Automatische Erkennung und Datenübertragung von Sensor zum Gerät (z.B. Kalibrierdaten, Datum, Uhrzeit etc.) für SevenCompact-, SevenExcellence- und SevenGo Duo¹-Geräte.

Technische Daten:

Temperaturbereich:	0–100°C
Einbaulänge:	120 mm
Temperatursensor:	NTC 30k Ohm

Typ	Messbereich	Anschluss	Best.-Nr.
InLab®710 ² , Glasschaft	0,01 – 500 mS	Mini-DIN	10 50 02256
InLab®720 ² , Glasschaft	0,1 – 500 µS	Mini-DIN	10 50 02254
InLab®731 ² , Kst-Schaft	0,01 – 1000 mS	Mini-DIN	10 50 04020
InLab®741 ² , 2-Pol, Edelstahl	0,001 – 500 µS	Mini-DIN	10 50 04024
InLab®738 ¹ , 4-Pol, Kst-Schaft	0,01 – 1000 mS	LTW	10 50 04120
InLab®738-5m ¹ , 4-Pol, Kst-Schaft	0,01 – 1000 mS	LTW	10 50 04122
InLab®742 ¹ , 2-Pol, Edelstahl	0,001 – 500 µS	LTW	10 50 04126
InLab®742-5m ¹ , 2-Pol, Edelstahl	0,001 – 500 µS	LTW	10 50 04128
InLab® 751-4 mm ² , Microelektr., Glasschaft	0,01 – 100 mS	Mini-DIN	10 50 04030
InLab® 752-6 mm ² , Microelektr., Glasschaft	0,01 – 112 mS	Mini-DIN	10 50 04031
InLab® Trace ² , f. Reinstwasser, Titan	0,0001 – 1000 µS	Mini-LTW	10 50 04032
InLab® 725 ² , 2-Pol, Platin, Glasschaft	0,1 – 500 µS	Mini-DIN	10 50 04033
738-ISM	0,01 – 1000 mS	LTW	10 50 04110
738-ISM-5m	0,01 – 1000 mS	LTW	10 50 04112
738-ISM-10m	0,01 – 1000 mS	LTW	10 50 04114
742-ISM	0,001 – 500 µS	LTW	10 50 04116
742-ISM-5m	0,001 – 500 µS	LTW	10 50 04118

¹ Zum Anschluss an SevenGo-Geräte

² Zum Anschluss an SevenCompact- und SevenExcellence-Geräte



④

