

BOLA Gaswaschflaschen, Bohlender BOLA Gas Washing Bottles

① BOLA Gaswaschflaschen

Gaswaschflaschen aus transparentem Fluorkunststoff (PFA), nahezu universell chemisch resistent, temperaturbeständig von -270 bis +260 °C (PFA).

Die feinporigen Fritten aus Fluorkunststoff (PTFE) ermöglichen eine optimale Perlung des zu waschenden Gases. Durch die unzerbrechliche Ausführung wird ein hohes Maß an Arbeitssicherheit erreicht.

Die Gaswaschflaschen sind jeweils ausgerüstet mit 2 Anschlüssen aus Fluorkunststoff (PTFE) (die 250- und 500-ml-Flaschen für Schlauch-Ø 4 × 6 mm, die 1000-ml-Flasche für Schlauch-Ø 6 × 8 mm).

Volumen ml	Höhe ca. mm	Material	Best.-Nr.
250	175	PFA	22 17 11801
500	200	PFA	22 17 11802
1000	240	PFA	22 17 11803



② BOLA Gaswasch-Säulen

Transparenter FEP-Säulenkörper. Zu- und Abgangsrohr, sowie Steigrohr aus FEP-Schlauch 5,6 × 8 mm. Fuß- und Oberteil aus reinem PTFE. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE (austauschbar) mit ca. 3 µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8×1).

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +205°C

Chem. Beständigkeit: nahezu universell

Druck: drucklos

Säule Außen-Ø: 54 mm

Anschluss für Schlauch Außen-Ø: 2 × 8 mm

Durchflussleistung **A 117-04 (500 ml)** **A 117-08 (1000 ml)**

Vordruck 0,1 bar: 15 l/h 5 l/h

Vordruck 0,3 bar: 62,5 l/h 50 l/h

Vordruck 0,6 bar: 130,0 l/h 117,5 l/h

Volumen ml	Höhe mm	Best.-Nr.
500	400	10 17 61704
1000	700	10 17 61708

