

Wärme-Umwälzthermostate, Huber Heating Circulators

Dank der minimierten Füllvolumina sind die Modelle CC-104A und KISS 104A (mit Polycarbonatbad) sowie CC-202C und KISS 202C (mit Edelstahlbad) speziell für die Temperierung kleinerer externer Volumina prädestiniert. Alle Modelle sind serienmäßig mit rückseitigen Pumpenanschlüssen M16x1 ausgestattet. Modelle mit Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K, bei den KISS-Modellen 0,05 K.

Pilot ONE-Regler: Bedienerfreundlich, viele Funktionen und austauschbar dank Plug & Play-Technik.

KISS-Regler: Preiswert und robust, für Routineaufgaben.

Technische Daten:

Heizleistung kW (alle Modelle): 2

Pumpendruck max. (l/min / bar)

CC-Modelle: 27 / 0,7

KISS-Modelle: 14 / 0,25

Typ	Temp.- Ber. °C	Badöff- nung mm	Bad- Vol. l	Abmess. (B×T×H) mm	Best.-Nr.
① CC-104A	(15) 25 – 100	Ø 25	4	147 × 235 × 330	10 59 61041
KISS 104A	(15) 25 – 100	Ø 25	4	147 × 235 × 330	10 59 61051
② CC-202C	(-30) 45 – 200	Ø 25	2	178 × 260 × 355	10 59 62021
KISS 202C	(-30) 45 – 200	Ø 25	2	178 × 260 × 355	10 59 62031

