

SICCO Handschuhbox mit Schleuse, Bohlender SICCO Glove Box with Transfer Chamber

Aus Acrylglas, PE-Boden im Arbeitsraum, Aluminium-Rahmen, 4 Schnelldkupplungen, 2 Schläuche, Handschuhe Naturkautschuk Größe 9, 2 Kabeldurchführungen rechts / links oben.

- Isolierte Umgebung zum Bruchteil der Kosten z.B. einer Stahl-Handschuhbox
- Robuste und leichte Aluminium-Konstruktion
- Einfache Installation
- Rundum einsehbar, blendfrei
- Absolut dicht
- Clevere Lösungen für einfaches Arbeiten
- Großzügige Türöffnung

Optionale Ausführungen:

- Lichtgeschützt oder antistatisch
- Box modular erweiterbar
- Öffnungen für Anschluss eines Abzuges
- zusätzliches Handschuhpaar auf der Rückseite

Technische Daten:

Scheiben:	klar
Material:	PMMA
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C
Verwendung:	Normaldruck
Stand:	Gummifüße
Max. Bodenlast Box:	40 kg
Max. Bodenlast Schleuse:	3 kg
Nutzvolumen Box:	260 l

Außenmaße B x H x T	Gew.	Nutzbarer Innenraum Box B x H x T	Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T	Klapp- deckel- öffnung B x H	Best.-Nr.
mm	kg	mm	mm	mm	
1210x780x600	20	850x500x540	220x275x320	850x425	10 17 68208

